

## Сравнительная таблица технических характеристик автомобильных холодильных установок ТМ «Termolife»

Параметр	Модель установки					
	TL 2000	TL 2001	TL 3000	TL 3001	TL 4000	TL 4001
	0°C	-20°C	0°C	-20°C	0°C	-20°C
Хладопроизводительность при температуре окружающей среды +30°C, Вт	2960	1570	3420	1790	5340	2520
Максимальный объем охлаждаемой камеры при коэф. теплопроводности изоляции 0,4Вт/(м <sup>3</sup> К), м <sup>3</sup>	15	9	28	17	36	24
Тип используемого хладагента	R134a	R404a	R134a	R404a	R134a	R404a
Объем заправляемого хладагента в систему, гр	1800+ /-100	2100+ /-100	2200+ /-100	2500+ /-100	3100+ /-100	3400+ /-100
Тип используемого масла	POE ACD-32 PAG SP- 20	POE ACD-32	POE ACD-32 PAG SP- 20	POE ACD-32	POE ACD-32 PAG SP- 20	POE ACD-32
Количество масла в дополнение к существующему, гр	100	100	110	110	110	110
Напряжение питания установки, В	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
Энергопотребление конденсатора, А	6/3	6/3	12/6	12/6	12/6	12/6
Энергопотребление испарителя, А	12/6	12/6	12/6	12/6	18/9	18/9
Расход воздуха испарителя, м <sup>3</sup> /час	1560	1560	1560	1560	2340	2340
Вес конденсатора, кг	17,00	17,00	25,50	25,50	30,00	30,00
Вес испарителя, кг	15,00	15,00	20,50	20,00	24,50	24,00